

Odvlhčovač AD 430

Technická data:

Všeobecně

Odvlhčovací výkon / příkon

při 30 °C / 80 % r. v. =	30,5 litrů/den	540 W
při 27 °C / 60 % r. v. =	19,0 litrů/den*	460 W
při 20 °C / 60 % r. v. =	12,0 litrů/den*	400 W
při 10 °C / 70 % r. v. =	8,0 litrů/den*	320 W

Množství oběhového vzduchu

600 m³/h

Pracovní rozsah

Teplota: + 3 °C až + 32 °C
Vlhkost: 40 až 95 % r. v.

Úroveň hladiny hluku

51 dB(A)

Regulace + Světelná signalizace

Spínač vypnuto/zapnuto oranžově osvětlené, červená signálka při plné nádrže, provozní hodiny, hygroskop s otočným knoflíkem

Kryt

Aluminium RAL 9010, kryt: aluminium eloxovaný, jednoduše snímatelný, ochrana IP X4

Technika

Axiální ventilátor s hliníkovými lopatkami (s navíjecí ochranou). Plně hermeticky uzavřený rotační kompresor, chráněný proti přetížení, uložený na tlumiči proti chvění. Kondenzátor a výparník z měděných trubek s nasazenými hliníkovými lamelami. Chladicí cyklus z měděných trubek s kapilárními trubičkami a filtračním vysoušečem. Připojení pro servis na straně sání. Automatické odmrazování řízené pomocí Dry-Logic.

Chladicí prostředek

R407C

Elektrický přívod

Elektrické připojení k síti

230 V / 50 Hz

Zajištění

6 A

Příkon

max. 540 W**

Připojovací kabel

cca 3 m se zástrčkou



Instalace a rozměry

Rozsah použitelnosti

Uzavřené prostory (sklady, vodárny, škody po vodních haváriích)

Způsobnost pro

Vytápěné prostory do cca 400 m³ ***
Nevytápěné prostory do cca. 300 m³

Způsob fungování

Kondenzační princip (technika tepelného čerpadla se zpětným získáváním energie/rekuperace)

Instalace / Mobilnost

Umístění na podlaží, stabilita – 4 gumové podstavce, sklápěcí madlo pro jednoduchou manipulaci, stohovatelnost.

Přívod vzduchu

Vstup vzduchu skrz vzduchový filtr.

Výstup vzduchu

Výstup vzduchu skrz zešíkmené lamely na přední straně.

Manipulace

Zasuneme zástrčku do zásuvky, odvlhčovač spínačem 0/1 zapojíme a hygroskop nastavíme na požadovanou vlhkost.

Odtok vody

Sběrná kondenzační nádoba (8,3 l) jednoduše vyndavatelná, nositelná a vylévatelná. Vypnutí vahou při naplnění nádoby. Připojovací nátrubek pro kondenzační hadičku 12 x 2 mm.

Rozměry

Výška / Šířka / Hloubka:
580 mm / 340 mm / 380 mm

Hmotnost

19 kg

Údržba

Nádobku na kondenzát vyprazdňovat. Vzduchový filtr čistit / měnit.

Poskytnutí záruky

2 roky od data prodeje

Příslušenství jako opce:

Připojovací kabel 5 nebo 10 m
-kondenzační hadička 12x2 mm, konzole pro připevnění na stěnu

SEN-vysoušecí technika, s. r. o.

Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ
www.odvlhcovani.cz
tel. (+420) 384 383 331, GSM (+420) 777 818 283

