

Odvlhčovač AD 230

Technická data:

Všeobecně

Odvlhčovací výkon / příkon *

při 30 °C / 80 % r. v. =	30,0 litrů/den	660 W
při 27 °C / 60 % r. v. =	20,0 litrů/den	575 W
při 20 °C / 60 % r. v. =	16,8 litrů/den	515 W

Množství oběhového vzduchu

870 m³/h, dofouknutí v místnosti do cca 10 m

Pracovní rozsah

Teplota: + 3 °C až + 32 °C
Vlhkost: 40 až 95 % r. v.

Úroveň hladiny hluku

64 dB (A) ve vzdálenosti 2,5 m

Regulace + Světelná signalizace

Spínač vypnuto/zapnuto
Hygrostat s otočným knoflíkem

Kryt

Přední strana: nerezová ocel
Kryt: umělá hmota ABS, jednoduše snímatelná,
Ochrana krytí: IP X2

Technika

Radiální ventilátor s hliníkovým lopatkovým kolem (s navíjecí ochranou). Plně hermeticky uzavřený rotační kompresor, chráněný proti přetížení, uložený na tlumiči proti chvění. Kondenzátor a výparník z měděných trubek a nasazenými hliníkovými lamelami. Chladicí cyklus z měděných trubek s kapilárními trubičkami a filtračním vysoušečem. Připojení pro servis na straně sání. Automatické odmrazování řízené pomocí Dry-Logic.

Chladicí prostředek

R407C

Elektrický přívod

Elektrické připojení k síti

230 V / 50 Hz

Zajištění

6 A

Příkon *

max. 660 W

Připojovací kabel

cca 4,5 m se zástrčkou



Instalace a rozměry

Rozsah použitelnosti

Uzavřené prostory – zejména pro sušení prádla

Způsobnost pro

Prostory cca do 500 m³ **

Způsob fungování

Kondenzační princip (technika tepelného čerpadla se zpětným získáváním energie/rekuperace)

Instalace / Mobilnost

Úsporné umístění na stěně (upevňovací materiál je součástí dodávky)

Přívod vzduchu

Vstup vzduchu – přední strana, nahoře

Výstup vzduchu

Výstup vzduchu – přední strana, dole. Za pomoci dvou natáčecích plechů je možná částečná regulace.

Manipulace

Zasuneme zástrčku do zásuvky, odvlhčovač spínačem uvedeme do provozu, hygrostat nastavíme na požadovanou vlhkost.

Odtok vody

Odtoková hadička pro kondenzát (15 x 2 mm, 3 m) je sériově na odvlhčovači namontovaná a bude spádem svedena do odtoku kondenzátu.

Rozměry

Výška / Šířka / Hloubka:
795 mm / 650 mm / 260 mm

Hmotnost

40 kg

Údržba

Vzduchový filtr čistit, dle potřeby vyměnit.

Poskytnutí záruky

2 roky od data prodeje

SEN-vysoušecí technika, s. r. o.

Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ

www.odvlhcovani.cz

tel. (+420) 384 383 331; GSM (+420) 777 81 82 83

* Podle německé normy DIN EN 810

** Hodnoty / zkušenosti

