

Odvlhčovač AD 250

Technická data:

Všeobecně

Odvlhčovací výkon / příkon

při 30 °C / 80 % r. v. =	51,0 litrů/den	1000 W
při 27 °C / 60 % r. v. =	35,0 litrů/den*	900 W
při 20 °C / 60 % r. v. =	23,5 litrů/den*	820 W

Množství oběhového vzduchu

1000 m³/h, dofouknutí v místnosti do cca 10 m

Pracovní rozsah

Teplota: + 3 °C až + 32 °C
Vlhkost: 40 až 95 % r. v.

Úroveň hladiny hluku

70 dB (A) ve vzdálenosti 2,5 m

Regulace + Světelná signalizace

Spínač vypnuto/zapnuto
Hygrostat s otočným knoflíkem

Kryt

Přední stěna: nerez ocel
Kryt: umělá hmota ABS, jednoduše snímatelná
Ochrana: IP X2

Technika

Radiální ventilátor s hliníkovým lopatkovým kolem (s navíjecí ochranou). Plně hermeticky uzavřený rotační kompresor, chráněný proti přetížení, uložený na tlumiči proti chvění. Kondenzátor a výparník z měděných trubek a nasazenými hliníkovými lamelami. Chladicí cyklus z měděných trubek s kapilárním trubičkami a filtračním vysoušečem. Připojení pro servis na straně sání. Automatické odmrazování řízené pomocí Dry-Logic.

Chladicí prostředek

R407C

Elektrický přívod

Elektrické připojení k síti

230 V / 50 Hz

Zajištění

6 A

Příkon

max. 1000 W**

Připojovací kabel

cca 4,5 m se zástrčkou



Instalace a rozměry

Rozsah použitelnosti

Uzavřené prostory – zejména pro sušení prádla

Způsobnost pro

Prostory cca do 650 m³ **, např. sušení 15 kg prádla

Způsob fungování

Kondenzační princip (technika tepelného čerpadla se zpětným získáváním energie/rekuperace)

Instalace / Mobilnost

Úsporné umístění na stěně (upevňovací materiál je součástí dodávky)

Přívod vzduchu

Vstup vzduchu – přední strana, nahoře

Výstup vzduchu

Výstup vzduchu – přední strana, dole. Za pomoci dvou natáčecích plechů je možná částečná regulace.

Manipulace

Zasuneme zástrčku do zásuvky, odvlhčovač spínačem uvedeme do provozu, hygrostat nastavíme na požadovanou vlhkost.

Odtok vody

Odtoková hadička pro kondenzát (15 x 2 mm, 3 m) je sériově na odvlhčovači namontovaná a bude spádem svedena do odtoku kondenzátu.

Rozměry

Výška / Šířka / Hloubka:
795 mm / 650 mm / 260 mm

Hmotnost

42 kg

Údržba

Vzduchový filtr čistit, dle potřeby vyměnit.

Poskytnutí záruky

2 roky od data prodeje

SEN-vysoušecí technika, s. r. o.

Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ

www.odvlhcovani.cz

tel. (+420) 384 383 331; GSM (+420) 777 81 82 83

* Podle německé normy DIN EN 810

** Hodnoty / zkušenosti

