

# Turboventilátor AirMaxx 2000

Technická data:

## AERIAL®



## Všeobecně

### Popis výrobku

Turboventilátor

### Množství oběhového vzduchu

2.000 m<sup>3</sup>/h

### Počet otáček

2.350 ot./min

### Úroveň hladiny hluku

63 dB(A)

### Obslužná deska

Klopný spínač Zap./ Vyp.

### Kryt

Ušlechtilá ocel a plech upravený pískováním, žlutý

### Technika/ Použití

Ventilátor oběhového vzduchu připraven k instalaci do místnosti pro optimální rozvod vzduchu.  
Silný radiální ventilátor, zabudovaný v robustním přenosném pouzdře z ušlechtilé oceli.  
Připojovací hrdla pro 3 ks hadic D = 100 mm nebo 5 ks hadic D = 50 mm. Varianta se zabudovaným topením je dodatečná.

## Elektrické připojení

### Elektrické připojení k síti

1 x 230 V / 50 Hz

### Leistungsaufnahme ohne Heizung

280 W, Opce: Tepelný výkon: 2 815 W

### Připojovací kabel

5 m

## Instalace a rozměry

### Rozsah použitelnosti

Urychlení vysušení po škodách způsobených vodou, pomocí zvýšené cirkulace vzduchu, vysoušení staveb, po čištění koberců  
Též k ochlazování a větrání místností pomocí proudění vzduchu.

### Umístění/ Mobilnost

Umělohmotné nohy (spodní a postranní) pro vodorovné i vertikální postavení na zem nebo rovnou plochu. Snadno přenosné pomocí pevného držadla a plochého konstrukčního tvaru. Svinovací kabelový systém.

### Vstup vzduchu / Výstup vzduchu

Vstup vzduchu skrz vzduchový filtr na spodní straně,  
Výstup vzduchu třemi nátrubky D= 100 mm nebo  
pěti nátrubky D= 50 mm

### Manipulace

Zástrčku vsuneme do zásuvky.  
Zapnout klopný spínač.

### Rozměry

výška 225 x šířka 440 x hloubka 410 mm

### Hmotnost

12 kg

## SEN-vysoušecí technika, s. r. o.

Záhoří č. 20, 378 21 Kardašova Řečice CZ

[www.odvlhcovani.cz](http://www.odvlhcovani.cz)

tel. (+420) 384 383 331; fax (+420) 384 382 514

